



- Indépendance fonctionnelle
 - Functional independence
- Fonctions de mise en sécurité paramétrables
 - Configurable fire protection features
- Répéteurs de confort ou d'exploitation conformes à la R 7
 - Remote display

JUSQU'À 4 ZONES
DE DÉTECTION



1 ZONE
D'ÉVACUATION



JUSQU'À
2 REPORTS FEU OU
RÉPÉTITEURS
DE CONFORT
OU RÉPÉTITEURS
D'EXPLOITATION RS



JUSQU'À 4 FONCTIONS
DE MISE EN SÉCURITÉ



UTC.Pack existe en plusieurs versions :

ECS / UGA (2 ou 4 zones de détection et évacuation).

ECS / CMSI (2 ou 4 zones de détection, évacuation et, 2 fonctions de mise en sécurité).

Catégorie B (2 ou 4 zones de détection manuelle, évacuation et, 2 ou 4 fonctions de mise en sécurité).

UTC.Pack exists in three versions :

Detection / evacuation (2 or 4 fire detection zones and evacuation).

Detection / protection (2 or 4 fire detection zones, evacuation and, 2 fire protection functions).

Catégorie B (only 2 or 4 manual fire detection zones, evacuation and, 2 or 4 fire protection functions).

ÉQUIPEMENT DE BASE

Relais Feu général : 1 contact RTC /1A / 48V
Relais Débranchement général : 1 contact RTC /1A / 48V
(Commande à sécurité positive.)
Sortie alimentation auxiliaire : 24 VDC – 30 mA

ZONES DE DÉTECTION 1, 2, 3 ET 4

Jusqu'à 32 détecteurs raccordables par zone

ZONE DE DIFFUSION D'ALARME

Courant de sortie : 300 mA pendant 5 minutes
Sortie contact auxiliaire : 1 RTC / 1A / 48V

FONCTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ 1, 2, 3 ET 4

Fonction 1 et 2 :
Commande à rupture et sans contrôle de position
Fonction 3 et 4 :
(Uniquement pour les SSI de catégorie B)
Commande à émission permanente, à émission impulsionnelle,
à rupture avec ou sans contrôle de position.
Entrée alimentation externe :
A.E.S. en 24 ou 48VDC
Entrée défaut secteur alimentation externe
Entrée défaut batteries alimentation externe

CARTE COMMUNICATION UTC.PACK (OPTION)

Sortie relais feu (par zone) : 1 RTC / 1A / 48V
Sortie hors service général : 1 RTC / 1A / 48V
Entrée réarmement général
Sortie répéteurs RS

COFFRET

Coffret métallique gris
Dimensions (L x H x P) : 355 x 300 x 105 mm
Indice de protection : IP 30

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement : -5°C à +50°C
Stockage : -10°C à +60°C
Hygrométrie : jusqu'à 93 % à 40°C sans condensation

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation secteur : 230 VAC (+10/-15 %) - 50 Hz
Consommation secteur : 100 VA
Batterie SDI : 1 batterie 12 VDC - 2,8 Ah
Batterie CMSI : 1 batterie 12 VDC - 2,8 Ah

CODES ARTICLES

Versions E.C.S / U.G.A

600000001 : UTC.PACK 2 EVAC
600000002 : UTC.PACK 4 EVAC

Versions E.C.S / C.M.S.I

600000084 : UTC.PACK 2 EVAC / 2 FONCTIONS
600000085 : UTC.PACK 4 EVAC / 2 FONCTIONS

Versions CATÉGORIE B

650000001 : MODULE COMMUNICATION UTC.PACK
600000086 : UTC.PACK 2 EVAC / 2 FONC CAT B
600000087 : UTC.PACK 4 EVAC / 2 FONC CAT B
600000088 : UTC.PACK 4 EVAC / 4 FONC CAT B

STANDARD EQUIPMENT

General fire relay: 1 contact RTC /1A / 48V
General fault relay: 1 contact RTC /1A / 48V
(Control with positive security.)
Auxiliary power output: 24V DC – 30 mA

DETECTION ZONES 1, 2, 3 & 4

Connection of up to 32 detectors by zone

ALARM DIFFUSION ZONE

Power output: 300 mA during 5 minutes
Auxiliary contact output: 1 RTC / 1A / 48V

PROTECTION FUNCTIONS 1, 2, 3 & 4

Function 1 & 2:
Breakdown function without control
Function 3 & 4:
Permanent emission function, pulse emission,
breakdown with or without control.
External power input:
A.E.S. 24 or 48 volts DC
External mains supply default input
External battery default input

UTC.PACK COMMUNICATION CARD (OPTION)

Fire relay output (by zone): 1 RTC / 1A / 48V
General disablement relay: 1 RTC / 1A / 48V
General reset input
RS repeater output

BOX

Grey metal box
Dimensions (L x H x D): 355 x 300 x 105 mm
Protection level: IP 30

ENVIRONMENT

Operation: -5°C à +50°C
Storage: -10°C à +60°C
Humidity: up to 93% at 40°C without condensation

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Mains Power supply: 230 volt AC (+10/-15%) - 50Hz
Mains Power consumption: 100 VA
Battery fire detection: 1 battery 12 VDC - 2,8Ah
Battery fire protection: 1 battery 12 VDC - 2,8Ah

PRODUCT CODES

DETECTION / EVACUATION Versions

600000001: UTC.PACK 2 EVAC
600000002: UTC.PACK 4 EVAC

DETECTION / PROTECTION Versions

600000084: UTC.PACK 2 EVAC / 2 FUNCTIONS
600000085: UTC.PACK 4 EVAC / 2 FUNCTIONS

CATEGORIE B Versions

650000001: COMMUNICATION UNIT UTC.PACK
600000086: UTC.PACK 2 EVAC / 2 FUNC CAT B
600000087: UTC.PACK 4 EVAC / 2 FUNC CAT B
600000088: UTC.PACK 4 EVAC / 4 FUNC CAT B

